

ローヤルファン関連商品PR

■新機種 ROYAL DCFAN (耐油・耐水仕様、120角×38厚、DC24V)

用途 工作機械、産業機器、冷凍機関連の配電盤排熱用など



近日発売予定

シリーズ名：STMD12C7シリーズ
(高速型、中速型、低速型の3タイプ)
フレームサイズ：120mm角×38mm厚
定格電圧：DC24V
羽根材質：樹脂 PBT/ABS
外圍条件：-10～70℃ (RH95%以下)
期待寿命：100,000時間
保護方式：電流カット、自動復帰
センサー：ロック信号出力

省エネ

耐油性

耐水性

- オイルミスト環境に対応
- 強靱なアルミフレーム採用
- 保護等級：IP66
- 高性能・省エネ対応

※消費電力 約7W
[当社従来ACファンモータ比：約1/2]

■新機種 ROYAL DCFAN (耐油・耐水仕様、φ150×55厚、DC24V)

用途 工作機械、産業機器、冷凍機関連の配電盤排熱用など



近日発売予定

製品名：TARDS15D7R
フレームサイズ：φ150mm×55mm厚
定格電圧：DC24V
羽根材質：鉄 (メッキ塗装)
外圍条件：-10～70℃ (RH85%以下)
期待寿命：100,000時間
保護方式：電流カット、自動復帰
センサー：ロック信号出力

省エネ

耐油性

耐水性

- オイルミスト環境に対応
- 金属羽根、アルミフレーム採用
- 保護等級：IP66
- 高性能・省エネ対応

※消費電力 約19W
[当社従来ACファンモータ比：約1/2]

■ ROYAL ACFAN (各種)

■ 新機種 耐振動型ファン

工作機械、産業機器など振動のある設置場所など

耐振性 : 8G/100時間

耐油・耐水性 : IP65



120角×55厚 RM 125D シリーズ



φ150×55厚 RM 175D シリーズ

■ 高風圧ラジアルファン サーボモータ冷却用(RCシリーズ) (φ135、φ160、φ190など)



■ 高風量かつ高静圧な 軸流ファン(UT、Tシリーズ) 制御盤、産業機器の排熱用 (□60角、80、92、120、160、φ150)



■ 新機種 高風量かつ高静圧な軸流ファン 産業機器、電力設備の排熱用 (180角×90厚、UT186Kシリーズ)



■ 防滴型軸流ファン(樹脂羽根) ショーケース、エバポレータ及び コンデンサ冷却・循環など (120角、φ150)



■ プロペラファン(金属羽根) 冷蔵・冷凍ショーケース、産業機器の 冷気循環用、排熱用、結露防止用など (φ175、200、230、250、300、350、400)



■ クロスファン(金属羽根車) ショーケース結露防止、循環用 (FE、FV、FM、FGシリーズ)



■ エアー搬送ファン(ビッグファン) 駐車場などの排気ガス除去用 (ADF、FSDシリーズ)



■ エアー搬送ファン(バリアファン) ビル窓結露防止用(FBシリーズ)



■ 住宅用換気装置 戸建住宅向け24時間換気システム (在来工法用、SEシリーズ)



■ UVC空気循環式清浄機 Cleantakun 2は深紫外線と 光触媒でダブル効果



新発売



Cleantakun mini

Cleantakun 2

■ 照明機器(ユニットバス用)



■ 住宅用換気装置 ダクト式循環用ファン

新発売



**大風量
500m³/h
無段階コントロール**

■ お問い合わせ

本社 営業部 〒108-0074 東京都港区高輪2-16-37 高輪JEBL 6F
 TEL 03-5424-1862(産業用送風機)、-1861(住宅換気、ビル設備)
tokyo-soufu@royal-elec.co.jp
 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-8-18 錦ハーモニービル4F
 TEL 052-209-6981 nagoya-soufu@royal-elec.co.jp
 大阪支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル5F
 TEL 066-390-9213 osaka-soufu@royal-elec.co.jp



ROYAL ELECTRIC CO.,LTD.

ローヤル電機株式会社

<https://www.royal-elec.co.jp/>

royal soufu2025-03-001